Netzwerkgestütze Prognose der Kosten von Streckenunterbrechungen

Alex Erath

IVT
ETH Zürich

Dezember 2008

Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme
Institute for Transport Planning and Systems

ETH
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Programm

- Motivation und Ziele
- Methodik
- Anwendung: Verletzlichkeit des Schweizer Strassennetzes
- Überprüfung Grundannahmen
- Fazit & Ausblick

Motivation und Ziele

Problem:

- Infrastruktur Management Systeme (IMS) berücksichtigen Abnutzung und zeitabhängige Schadensmechanismen
- Naturgefahren beeinträchtigen ebenso die Funktion und werden häufiger

Ziel:

- Einbezug von Naturgefahren in Infrastruktur Management Systeme
- Netzweite Schätzung der Verletzlichkeit

Methodik

Definition von Verletzlichkeit als Risiko:

$$R_i = P_{i_{Ausfall}|E} * (DK_i + IK_i)$$

Methodik

Indirekte Konsequenzen eines Ausfalls:

Umfahrung

$$IK_i = \Delta RZ_i \cdot C_{RZ} + \Delta RD_i \cdot C_{RD} \quad \forall \quad IK_i < C_{MW}$$

Voraussetzungen:

- Umfahrung möglich
- Umfahrungskosten pro Person gering
  - Keine Verkehrsmittelwechsel
  - Keine Zielwahländerungen
  - Keine Unterdrückung von Fahrten

Methodik

Vorraussetzung Umfahrung nicht erfüllt:

Kein Umweg vorhanden

Umfahrungskosten > Verkehrsmittelwechselkosten:

- Zu-/Abgang (10 Minuten; CHF 3.80)
- Umsteigen (0.5 Umsteign; CHF 1.17)
- Umsteigezeit (0.5*5 min; CHF 0.28)

CHF 5.25

Methodik

Nebenbedingungen:

- Netzwerkweit (ca 20’000 Kanten)
- Kapazitätseffekte sollen berücksichtigt werden
- Angemessene Rechenzeit

Annahmen:

- Auswirkungen räumlich begrenzt
- Nur Routenwahländerungen berücksichtigt
- Netzwerk des nationalen Verkehrsmodells

Implementierung

Problem:

- Rechenzeit

Räumliche Auswirkung eines Streckenausfalls abhängig von:

- Mittlere Pfadlänge
- Kürzeste Umfahrung
- Kapazität der Umfahrungen

Idee:

- Gesamtes Netz für Autobahnen
- Alpen-/Juranetz für Strecken mit Umfahrungen > 30km
- Quadratische Teilnetze für den Rest

Implementierung: Spezialfälle



Implementierung: Berechnung mit gesamtem Netz



Implementierung: Berechnung mit Alpen-/Juranetz



Implementierung: Berechnung mit Teilnetzen



Implementierung: Berechnung mit Teilnetzen



Implementierung: Berechnung mit Teilnetzen



Resultate: Beispiel Gotthard

Umgeleitete Fahrzeuge/Tag:	18‘053
Zusätzliche Reisezeit/Tag:	16‘673 h
Zusätzliche Reisedistanz/Tag:	1.03 Miokm
Reisezeit/Fhz:	55 min
Reisedistanz/Fhz:	57 km
Kosten:	652‘000 CHF
Kosten p. Pers.	36 CHF



Resultate: Überblick Schweiz



Überprüfung Grundannahmen

Nachfrageveränderungen räumlich begrenzt

⇨ Vergleich Resultate ganzes Netz – Teilnetz

Unelastische Nachfrage / Kein Verkehrsmittelwahleffekt:

⇨ Fallstudie Gotthard

⇨ Fallstudie Grindelwald

Verwendung eines vereinfachten Netzwerks:

⇨Nicht berücksichtige Umfahrungen (Jaunpass)

⇨Zusätzliche Kapazität (Zofingen)

Grundannahmen: Räumlich begrenzte Wirkung?



Grundannahmen: Nachfrage tatsächlich unelastisch?

Vorraussetzung Umfahrung nicht erfüllt:

Kein Umweg vorhanden

Umfahrungskosten > Moduswechselkosten:

- Zu-/Abgang (10 Minuten; CHF 3.80)
- Umsteigen (0.5 Umsteign; CHF 1.17)
- Umsteigezeit (0.5*5 min; CHF 0.28)

} CHF 5.25

Grundannahmen: Unlastische Nachfrage?



Grundannahmen: Unlastische Nachfrage?

Beispiele:

- Grossräumige Umfahrung mit Bahnalternative (Gotthard)
- Netztrennung mit Bahnalternative (Grindelwald)

Grundannahmen – Beispiel: Gotthard

Konzept:

Spinnenanalyse Gotthard

Kenngrössen IV (Spinne Gotthard, Gotthard zu)
Kenngrössen ÖV (Spinne im ÖV-Netz umgelegt)

Moduswahlmodel analog nat. Modell: Logit

Grundannahmen – Beispiel: Gotthard

PLATZHALTER ERGEBNISSE MODUSWAHLMODELL

Grundannahmen – Beispiel: Grindelwald



Grundannahmen – Beispiel: Grindelwald

Annahmen:

- Verkehrsmittelwahländerung für die gesamte Nachfrage
- Keine Änderung der Zielwahl
- Keine Unterdrückung von Reisen

Kosten des Verkehrsmittelwechsels:

- Differenz der generalisierten Kosten MIV-ÖV
- Zahlungsbereitschaften aus Kosten-Nutzennorm

Grundannahmen – Beispiel: Grindelwald

Resultate:

	Grindelwald	Lütschental
Quell-/Zielnachfrage [Pers/Tag]	3798	377
Gen. Kosten MIV unter normalen Bedingungen[CHF/d]	86’414	3’911
Gen. Kosten bei Benützung ÖV [CHF/d]	231’230	15’948
Kosten Zu-/Abgang [CHF/d]	36’010	3’858
Totale Kosten Streckenausfall [CHF/d]	180’826	15’896

Sensitivität:

- Keine Berücksichtigung Zielwahländerungen
- Keine Berücksichtigung Unterdrückung von Fahrten

⇨ Überschätzung der Kosten!

Fazit

Netzweite Prognose von Streckenunterbrüchen:

- Gleichgewichtsmodelle als Grundlage
- Meist beschränkte räumliche Auswirkungen
- Berücksichtung mögl. Moduswahleffekte ex post

Ausblick

- Bessere Integration ÖV
- Ausfall von Streckenbündel
- Bündel mit grössten Auswirkungen
- Effiziente Massnahmen (Netzwerkausbau)

Simplified network?

Reasons for using a simplified network:

- Data availability
- Computation intensity

Problem:

- Local detours not covered
- Underestimation free capacity

Simplified network? – Jaunpass case study



Simplified network? – Jaunpass case study



Simplified network? – Zofingen case study



Simplified network? – Zofingen case study